

Oplaadboiler

Productinformatie

HTWBOIO-1000A



Oplaadboilers worden toegepast in systemen waarbij de warmteoverdracht plaatsvindt met behulp van een externe platenwarmtewisselaar in plaats van een spiraal. Daardoor kan een zeer groot volume aan sanitair water snel worden opgewarmd.

De boilers zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal en hebben een lange levensduur. De 100% gebeitste en gepassiveerde boilers zijn onderhoudsvrij en door het gering gewicht eenvoudig te installeren. Hoogwaardige isolatie zorgt voor een gering warmteverlies. De Oplaadboilers zijn beschikbaar in de inhoudsvarianten 500, 750 en 1000 liter.

Unieke eigenschappen

- + Hoogwaardig roestvast staal
- + Licht gewicht
- + Onderhoudsarm
- + Hygiënisch
- + Hoogwaardige isolatie



Oplaadboiler

Productinformatie

HTWBOIO-1000A



Specificaties	HTWBOIO-1000A
---------------	---------------

A	Koudwater In	R	1-1/4"
B	Oplaad aansluiting uit	R	1-1/4"
C	Oplaad aansluiting in	R	1-1/4"
D	Circulatie	Rp	3/4"
E	Warmwater uit	R	1-1/4"
F	Thermostaatbuis boven	mm/inch	1/2"
G	Thermostaatbuis midden	mm/inch	1/2"
H	Thermostaatbuis onder	mm/inch	1/2"
I	Thermometer	G	1/2"
J	Flens binnenmaat	mm	110
K	Ovaaldeksel	mm	80,5 x 95
L	Elektro element	G	
M	Hoogte incl. isolatie	mm	2291
	Kantelhoogte incl. isolatie	mm	
	Kantelhoogte excl. isolatie	mm	2213
	Diameter excl. isolatie	mm	790
N	Diameter incl. isolatie	mm	990

Technische gegevens

	Netto inhoud	l	967
	Gewicht	kg	97
	Max. werkdruk boiler	bar	10
	Max. temperatuur boiler	C	95
	Isolatie		NeoDUL
		mm	100
	Stilstandsverlies EN12897	Watt	122
	Energie label		C

Maattabel

A	Koudwater In	mm	323
B	Oplaadaansluiting in	mm	323
C	Oplaadaansluiting uit	mm	1943
D	Circulatie	mm	1718
E	Warmwater uit	mm	1943
F	Thermostaatbuis boven	mm	1838
G	Thermostaatbuis midden	mm	1128
H	Thermostaatbuis onder	mm	488
I	Thermometer	mm	1943
J	Flens binnenmaat	mm	413
L	Elektro element	mm	

Afmetingen

